



Viaggia senza pensieri.

Parti di ricambio per il ContiMobilityKit:
il sigillante per pneumatico.

- › Prodotto disponibile al ricambio di una dotazione originale, qualità tedesca
- › A lunga conservazione, durata fino a 5 anni
- › Non è necessario rimuovere e sostituire la valvola



Mobilità estesa anche dopo una foratura.

Il sigillante viene pompato tramite il compressore Continental nel pneumatico, permettendoti di raggiungere l'officina più vicina (puoi viaggiare per altri 200 km ad una velocità massima di 80 km/h). ContiTireSealant sigilla i fori sui pneumatici per auto, causati da chiodi e oggetti simili con un diametro fino a 6 mm.

Contenuto del kit:

› Flacone di sigillante da 450 ml sotto pressione

Specifiche tecniche del flacone di sigillante:

Quantità di sigillante	Conservazione	Dimensioni
450 ml	5 anni	Ø 87 mm x 125 mm
Peso	Temperatura di utilizzo	
585 g	Da -30°C a +60°C	

Utilizzo per pneumatici autovettura:

Il prodotto può essere usato per le misure di pneumatici mostrate nella seguente tabella e con una pressione richiesta di massimo 300 kPa (3 bar, 43 psi). Il flacone di sigillante di ricambio da 450 ml può essere usato in sostituzione dei flaconi da 300 ml e 560 ml presenti nel kit originale (il flacone da 560 ml del kit originale dipende dalla dimensione del pneumatico fornito in primo equipaggiamento, vedere tabella).

Larghezza battistrada in mm	Diametro pneumatico											Diametro cerchio in pollici	
130 195	25 - 80											R 10 R 14	
135/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 15
145/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
235/	25	30	35	40	45	50	55	60					
245/	25	30	35	40	45	50	55						
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 16
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
255/	25	30	35	40	45								
265/	25	30	35	40									
275/	25	30	35										
285/	25	30	35										

Larghezza battistrada in mm	Diametro pneumatico											Diametro cerchio in pollici	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60					R 18
215/	25	30	35	40	45	50	55	60					
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50							
245/	25	30	35	40	45								
255/	25	30	35	40	45								
265/	25	30	35	40									
275/	25	30	35										
285/	25	30	35										
295/	25	30											
215/	25	30	35	40	45	50	55						
225/	25	30	35	40	45	50	55						
235/	25	30	35	40	45	50							
245/	25	30	35	40	45								
255/	25	30	35	40									
265/	25	30	35										
275/	25	30	35										
225/	25	30	35	40	45								
235/	25	30	35	40	45								
245/	25	30	35	40									
255/	25	30	35										
265/	25	30	35										